

Produkt:

Mäder Grundierfarbe

Artikelnummer:

711220030

1. Einsatzbereich

Weißpigmentes Spezial-Grundiermittel für deckende Grundanstriche auf mineralische Außen und Innenflächen sowie als griffiger Voranstrich auf glatten Flächen einsetzbar.

2. Eigenschaften

- Haftvermittelnd
- Lösemittelfrei
- Wasserverdünnbar
- Oberflächenverfestigende Wirkung
- Verarbeitungsfertig eingestellt
- Mild riechend
- Leichte und problemlose Anwendung

3. Anwendung**3.1 Vorbereitung des Untergrundes**

Alle Untergründe müssen stets frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken und saugfähig sein.

Hinweis:

VOB, Teil C, DIN 18 363, Abs. 3.1.4. beachten

Außenflächen:

Trennmittel auf Beton mit einer Netzmittelschaumwäsche entfernen. Umweltschmutz durch Dampfstrahlen entfernen. Algenbefallene Flächen mit einem handelsüblichen Algenentferner behandeln, Rissbildungen aufweiten und Schollenbildungen von Farben und Dünnschichtputzen abstoßen.

3.2 Verarbeitung

Mäder Grundierfarbe unverdünnt verarbeiten. Zu verarbeiten mit Pinsel, Rolle und Airlessgeräten.

Airless-Spritzen

Düsen-Bohrung: 0,33-0,038 mm

Materialdruck: 150 bar

Hinweis:

Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.

Produkt:

Mäder Grundierfarbe

- 3.3 Verarbeitungstemperatur** Nicht unter +5°C Objekt- und Lufttemperatur verarbeiten und trocknen lassen.
- 4. Trocknung** (bei + 20 °C/65% % relativer Luftfeuchte)
Oberflächentrocken bzw. überstreichbar je nach Auftragsmenge – nach ca. 12 Stunden.
Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.
- 5. Sonstige Daten**
- 5.1 Rohstoffbasis** Kunststoffdispersion
- 5.2 Farbton** Weiß
- 5.3 Dichte** 1,5
- 5.4 Verbrauch** je nach Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 0,2 – 0,4 l/m² pro Anstrich
- 5.5 Gebindegrößen** 12,5 l
- 5.6 Lagerung** frostfrei lagern
- 6. Entsorgung** Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Zur Entsorgung müssen die gesetzlichen Bestimmungen beachtet werden. Tiefengrundreste dürfen keinesfalls in das Abwasser gelangen
- 7. Besondere Hinweise** Bei der Reinigung im Außenbereich müssen die jeweiligen Umweltvorschriften und Verordnungen der Länder und Kommunen beachtet werden. Insbesondere sind die Vorschriften für die Behandlung von asbesthaltigen Untergründen entsprechend der TRGS-519 zu beachten.
- 8. Technische Beratung** Sollen Untergründe behandelt werden, die in diesem Technischen Merkblatt nicht aufgeführt sind, so wenden Sie sich bitte an unsere Außendienst-Mitarbeiter oder an unsere anwendungstechnische Abteilung (Telefon: 02 11 93 39 90 14)

Bei diesem Merkblatt handelt es sich um Richtlinien, die auf dem allgemein bekannten Stand der Technik basieren. Es ist deshalb das Ausgabedatum zu beachten und allenfalls nach neuen Merkblättern zu fragen. Die Angaben und Richtlinien beziehen sich auf normale und übliche Verhältnisse, ob sie einem bestimmten Einzelfall angemessen sind, kann nur durch eigene Prüfung festgestellt werden.
